

KIPPKOCHPLATTEN-HERDE

- Knebelbedienung
- Kippkochplatte je 300 × 300 mm
- vordere Blitzkochplatten je 4,0 kW / Leerlaufleistung 2,0 kW
- hintere Kochplatten je 2,5 kW / Leerlaufleistung 1,8 kW



	FEH 210	FEH 410	FEH 610
Maße, B × T × H in mm	600 × 850 × 900	800 × 850 × 900	1200 × 850 × 900
Gewicht in kg	94	130	186
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50/60 Hz	6,5	13	19,5
Anzahl der Kippkochplatten je 2,5 kW (hinten)	1	2	3
Anzahl der Kippkochplatten je 4,0 kW (vorne)	1	2	3
Unterbau offen	●	●	●
Hygieneunterbau H2	●	●	●
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN			
Anzahl Auffangblech(e)	1	2	3
ZUBEHÖR			
ZWM F07 Flügeltür eingebaut – Linksanschlag	○		
ZWM F12 1 Paar Flügeltüren eingebaut		○	
ZWM F15 1 Paar Flügeltüren eingebaut			○

○ = Optional (Preis auf Anfrage)



KIPPKOCHPLATTEN-HERDE MIT BACKOFEN

- Knebelbedienung
- Kippkochplatte je 300 × 300 mm
- vordere Blitzkochplatten je 4,0 kW / Leerlaufleistung 2,0 kW
- hintere Kochplatten 2,5 kW / Leerlaufleistung 1,8 kW
- Unterbau mit Brat- und Backofen



	FEH 413	FEH 415	FEH 613	FEH 615
Maße, B × T × H in mm	800 × 850 × 900	800 × 850 × 900	1200 × 850 × 900	1200 × 850 × 900
Gewicht in kg	173	179	240	249
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50/60 Hz	17	21	23,5 / 24,1*	27,5 / 28,1*
Anzahl der Kippkochplatten je 2,5 kW (hinten)	2	2	3	3
Anzahl der Kippkochplatten je 4,0 kW (vorne)	2	2	3	3
Brat- und Backofen mit Ober- und Unterhitze je 2,0 kW	●		●	
Dual-Brat- und Backofen mit Ober- und Unterhitze je 2,0 kW und Umluft mit 2 Gebläsen je 4,0 kW		●		●
offenes Fach neben Backofen in Hygiene H2			●	●
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN				
Anzahl Auffangblech(e)	2	2	3	3
1 Backblech GN 2/1, emailliert	●	●	●	●
1 Backrost GN 2/1, verchromt	●	●	●	●

↑ TOP-VARIANTE

VAR 009 Umluftwärmeschrank in H2 0,6 kW (30 °C - 110 °C) neben Backofen

- Teller im à la carte bei 50 °C - 60 °C vorhalten
- Fleisch, z. B. Roastbeef, bei 60 °C - 70 °C zum Anrichten bereithalten
- Speisen in GN-Behältern bei 85 °C auf Ausgabetemperatur warmhalten

			○	○
ZUBEHÖR				
ZUB 200 zusätzliches Bratrost, GN 2/1, verchromt	○	○	○	○
ZUB 201 Rost GN 1/1, matt verchromt	○	○	○	○
ZUB 220 zusätzliches Backblech, GN 2/1, emailliert	○	○	○	○
ZUB 507 Tragrostpaar für Wärmeschrank			○	○

* bei Variante mit Wärmeschrank

○ = Optional (Preis auf Anfrage)

