PHOENIKS

K-Line

NIEDERDRUCKDAMPF-RECHTECK-SCHNELLKOCHKESSEL

- Handventil für Dampfzufuhr
- manuelle Regelung der Garguttemperatur
- doppelwandiger Deckel, federentlastet, ausbalanciert und umlaufend mit temperaturbeständiger Elastomer-Dichtung
- Innenkessel aus CrNiMoTiSt 1.4571
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 50 (2")
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur, Mischbatterie mit TWw- und TWk-Ventil
- Beheizung durch direkte Dampfzufuhr 0,3 bar – 0,5 bar Überdruck
- Füllstandsmarkierung mit 10-Liter-Teilung bei FNR 151, 25-Liter-Teilung bei FNR 251

	FNR 151	FNR 251
Maße, B × T × H in mm	1100 × 850 × 900	1400 × 850 × 900
Gewicht in kg	183	220
Nennleistung in kW	40,0 bei 64 kg / h	44,0 bei 70 kg / h
Nutzinhalt in Liter	158	253
Innenkesselmaße, B × T × H in mm	620 × 660 × 435	990 × 660 × 435
Fassungsvermögen Kocheinsätze GN 1/1, 200 mm	4 Stück	6 Stück
Schnellkochkessel nach DIN 18855	●	●
Ankochzeit nach DIN 18855 in Minuten (bei 0,5 bar Überdruck)	21,5	33
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
1 Auslaufsieb	●	●
2 edelstahlummantelte Druckschläuche für Trinkwasser	●	●
1 edelstahlummantelter Druckschlauch für ND-Dampfanschluss	●	●
VARIANTE		
VAR 303 eingebauter Kondensatabscheider	O	O
ZUBEHÖR		
ZUB 677 Behälterauflage	O	
ZUB 678 Behälterauflage		O

O = Optional (Preis auf Anfrage)