PHOENIKS

K-Line

NIEDERDRUCKDAMPF-SCHNELL-KIPPKOCHKESSEL

- innovative KCI-Touchpanel-Steuerung
- elektronische Temperaturregelung mit Soll- und Ist-Wertanzeige sowie jeweils 4 Schnellanwahlwerten für Garzeit und Temperatur
- doppelwandiger Deckel, federentlastet, ausbalanciert
- Innenkessel aus CrNiMoTiSt 1.4571
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (1 ½")
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur, Mischbatterie mit TWw- und TWk-Ventil
- Beheizung durch direkte Dampfzufuhr 0,3 bar – 0,5 bar Überdruck
- Füllstandsmarkierung mit 5-Liter-Teilung
- reinigungsfreundliche Hygiene-Achsen
- Unterbau in Hygieneausführung H2
- motorische Kippung
- RS 485-Schnittstelle

	FNK 060	FNK 100	FNK 150
Maße, B × T × H in mm	1000 × 850 × 900	1100 × 850 × 900	1300 × 850 × 900
Gewicht in kg	164	178	189
Nennleistung in kW	20,0 bei 32 kg / h	29,0 bei 46 kg / h	35,0 bei 56 kg / h
Anschlusswert in kW 230 V 1 N AC 50 / 60 Hz	0,25	0,25	0,25
Nutzinhalt in Liter	63,5	109	155
Innenkesseldurchmesser in mm	484	584	697
Innenkesselhöhe in mm	410	470	470
Ankochzeit nach DIN 18855 in Minuten (bei 0,5 bar Überdruck)	16	19	21,5
Schnellkochkessel nach DIN 18855	●	●	●
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN			
1 Auslaufsieb	●	●	●
2 edelstahlummantelte Druckschläuche für Trinkwasser	●	●	●
1 edelstahlummantelter Druckschlauch für ND-Dampfanschluss	●	●	●
TOP-VARIANTEN			
VAR 320 mengengesteuerte Wasserfülleinrichtung (Kalt-, Warm- und Mischwasser) • Wasser automatisch litergenau füllen • Schnellanwahl verschiedener Füllmengen mit KCI-Touchpanel • automatischer Stopp des Füllvorgangs	○	○	○
VAR 808 Kerntemperaturfühler • auf den Punkt genau garen • Schnellanwahl verschiedener Temperaturen mit KCI-Touchpanel • Energie sparen mit optimaler Gardauer	○	○	○
VARIANTE			
VAR 303 eingebauter Kondensatabscheider	○	○	○
ZUBEHÖR			
ZUB F47 Ablaufsieb für Kesselgröße 60 l	○		
ZUB F48 Ablaufsieb für Kesselgröße 100 l		○	
ZUB F49 Ablaufsieb für Kesselgröße 150 l			○
ZUB 320 1 Paar Aushebehaken	○	○	○
ZUB 322 Tragring für Kocheinsätze	○		
ZUB 323 Tragring für Kocheinsätze		○	
ZUB 324 Tragring für Kocheinsätze			○
Kocheinsätze 8 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)			
ZUB 382 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm	○		
ZUB 384 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm		○	
ZUB 389 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm			○
Kocheinsätze 2,5 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)			
ZUB 392 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm	○		
ZUB 394 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm		○	
ZUB 399 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm			○

○ = Optional (Preis auf Anfrage)