PHOENIKS

K-Line

# NIEDERDRUCKDAMPF-SCHNELLKOCHKESSEL

- innovative KCI-Touchpanel-Steuerung
- elektronische Temperaturregelung mit Soll- und Ist-Wertanzeige sowie jeweils 4 Schnellanwahlwerten für Garzeit und Temperatur
- doppelwandiger Deckel, federentlastet, ausbalanciert
- Innenkessel aus CrNiMoTiSt 1.4571
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (1 ½")
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur, Mischbatterie mit TWw- und TWk-Ventil
- Beheizung durch direkte Dampfzufuhr 0,3 bar – 0,5 bar Überdruck
- Füllstandsmarkierung mit 5-Liter-Teilung
- RS 485-Schnittstelle

| | FNS 060 | FNS 100 | FNS 150 |
|---|---|---|---|
| Maße, B × T × H in mm | 700 × 850 × 900 | 800 × 850 × 900 | 1000 × 850 × 900 |
| Gewicht in kg | 91 | 105 | 122 |
| Nennleistung in kW | 20,0 bei 32 kg / h | 29,0 bei 46 kg / h | 35,0 bei 56 kg / h |
| Anschlusswert in kW 230 V 1 N AC 50 / 60 Hz | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Nutzinhalt in Liter | 63,5 | 109 | 155 |
| Innenkesseldurchmesser in mm | 484 | 584 | 697 |
| Innenkesselhöhe in mm | 410 | 470 | 470 |
| Ankochzeit nach DIN 18855 in Minuten (bei 0,5 bar Überdruck) | 16 | 19 | 21,5 |
| Schnellkochkessel nach DIN 18855 | ● | ● | ● |
| **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN** | | | |
| 1 Auslaufsieb | ● | ● | ● |
| 2 edelstahlummantelte Druckschläuche für Trinkwasser | ● | ● | ● |
| 1 edelstahlummantelter Druckschlauch für ND-Dampfanschluss | ● | ● | ● |
| **TOP-VARIANTEN** | | | |
| **VAR 320 mengengesteuerte Wasserfülleinrichtung (Kalt-, Warm- und Mischwasser)**<br>• Wasser automatisch litergenau füllen<br>• Schnellanwahl verschiedener Füllmengen mit KCI-Touchpanel<br>• automatischer Stopp des Füllvorgangs | ○ | ○ | ○ |
| **VAR 808 Kerntemperaturfühler**<br>• auf den Punkt genau garen<br>• Schnellanwahl verschiedener Temperaturen mit KCI-Touchpanel<br>• Energie sparen mit optimaler Gardauer | ○ | ○ | ○ |
| **VARIANTE** | | | |
| VAR 303 eingebauter Kondensatabscheider | ○ | ○ | ○ |
| **ZUBEHÖR** | | | |
| ZUB 320 1 Paar Aushebehaken | ○ | ○ | ○ |
| ZUB 322 Tragring für Kocheinsätze | ○ | | |
| ZUB 323 Tragring für Kocheinsätze | | ○ | |
| ZUB 324 Tragring für Kocheinsätze | | | ○ |
| **Kocheinsätze 8 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)** | | | |
| ZUB 382 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm | ○ | | |
| ZUB 384 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm | | ○ | |
| ZUB 389 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm | | | ○ |
| **Kocheinsätze 2,5 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)** | | | |
| ZUB 392 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm | ○ | | |
| ZUB 394 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm | | ○ | |
| ZUB 399 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm | | | ○ |

○ = Optional (Preis auf Anfrage)