


GAS-DUPLEX-ANTIHAFT-KIPPBRATPFANNEN

- Multifunktionsgerät zum Braten, Schmoren und Kochen
- innovative -Touchpanel-Steuerung
- DUPLEX-ANTIHAFT-Boden
- serienmäßig mit doppelwandigem Deckel, federentlastet, ausbalanciert
- elektronische Temperaturregelung mit Soll- und Ist-Wertanzeige sowie jeweils 4 Schnellwahlwerten für Garzeit und Temperatur
- Tiegelboden aus Verbundwerkstoff mit Aluminiumkern, beidseitig mit Edelstahl plattiert (DUPLEX-ANTIHAFT-Boden)
- Tiegel komplett aus Edelstahl mit 4-Punkt-Temperaturregelung bis 300 °C
- reinigungsfreundliche Hygiene-Achsen
- motorische Kippung
- Unterbau in Hygieneausführung H2
- punktgenaues Ausgießen, Entleerung über integrierte Auslaufschnaupe




FGP 610

FGP 910

Maße, B × T × H in mm	1100 × 850 × 900	1400 × 850 × 900
Gewicht in kg	251	321
Nennwärmebelastung in kW Erdgas E, 20 mbar	18	24
Anschlusswert in kW 230 V 1 N AC 50 / 60 Hz	0,3	0,3
Tiegel komplett aus Edelstahl, DUPLEX-ANTIHAFT-Boden mit 4-Punkt-Temperaturregelung, B × T × H in mm	616 × 660 × 184	928 × 660 × 184
Maximalinhalt in Liter	69	109
Nutzinhalt in Liter	53	83
Bratfläche in m ²	0,41	0,61
Deckel doppelwandig	●	●
RS 485-Schnittstelle	●	●
Hygieneunterbau H2	●	●
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
1 edelstahlummantelter Sicherheitsgasschlauch	●	●

↑ TOP-VARIANTE

VAR 320 mengengesteuerte Wasserfülleinrichtung mit Mischarmatur (Kalt-, Warm- und Mischwasser)

- Wasser automatisch litergenau füllen
- Schnellwahl verschiedener Füllmengen mit -Touchpanel
- automatischer Stopp des Füllvorgangs

○

○

VARIANTE

VAR 479 Mischbatterie ¾"

○

○

ZUBEHÖR

ZUB F46 Mischbatterie ¾" (Bausatz)

○

○

ZUB 961 Schwenkventil ¾" für WW, Ausladung 300 mm, Höhe 80 / 390 mm (Bausatz)

○

○

ZUB 960 Schlauchpendelbrause ½" für WW (Bausatz)

○

○

ZUB 832 Sicherheitsgasschlauch ½", 600 mm für Anschluss durch die Rückwand

○

○

Düsensätze für verschiedene Gasarten

siehe Seite 69

siehe Seite 69

○ = Optional (Preis auf Anfrage)